

諸 元 表 <SHD20S形開閉機 障害物検知機能内蔵>
<SH20形開閉機 リレー式>

開 閉 機 形 式 (△:右形はR、左形はL)			リレー式		障害物検知機能内蔵				
			SH2010△1	SH2010△2	SHD2010S1△				
					SHD2010S1△-R	リモコン付	SHD2010S2△-R	リモコン付	
					SHD2010S1△-R4P	リモコン・移報接点付	SHD2010S2△-R4P	リモコン・移報接点付	
電 源			V	单相100V±10%	三相200V±10%	单相100V±10%		单相200V±10%	
出 力 軸	トルク	N・m	70.61 (7.2kgf・m)		70.61 (7.2kgf・m)				
	回転数	50/60Hz min ⁻¹	21.9/25.7	22.2/25.7	21.9/25.7		21.7/25.5		
	自重降下トルク	N・m	1.96 (0.2kgf・m)以下		1.96 (0.2kgf・m)以下				
定 格 電 流			50/60Hz A	4.0/5.0	1.4/1.5	4.0/5.0		2.0/2.5	
定 格 時 間			分	10		10			
減 速 機 構			ヘリカルギヤ2段		ヘリカルギヤ2段				
開閉機減速比			1/57.9		1/57.9				
モ ー タ	出 力	W	200W		200W				
	極 数		4		4				
	回 転 数	50/60Hz min ⁻¹	1270/1490	1285/1485	1270/1490		1255/1474		
コンデンサー			μF	75	なし	75		18	
制 御 盤			内蔵(端子台接続)		内蔵(端子台接続)				
逆相防止リレー			なし	あり	なし				
リミット有効調整範囲(出力軸にて)			340 回転		55 回転				
外 形 寸 法			縦×横×長さ mm	196×155×436		196×155×456			
重 量			kg	10.8		11.3			

株 式 会 社 ハ ア ー モ ニ ー

注) 旧タイプ(SH20S形、SHB20S形、SHC20S形)と能力、寸法は同じでブラケットへの取付け互換はあります。

リレー形の旧タイプはリミットスイッチがLHC形、新タイプはLHD形を採用しています。

リミットスイッチLHC形とLHD形は開閉機への取付け互換はありますが、LHC形とLHD形の組合せは出来ません。

2段目、3段目のご要望の際には、ご注意ください。